


AZ-EL e supporto in lamiera zincata e rinforzata con doppia staffa di fissaggio al palo



Particolare del disco con fori asolati e supporto disco con inserti filettati

	Acciaio	Alluminio
<b>PRO</b>		
<b>Ø 80 cm</b>		
<b>Articolo</b>	F202080P	F302080P
<b>Codici</b>	RAL 7035 bianco	RAL 7035 bianco
	F202080PA	F302080PA
	RAL 7012 antracite	RAL 7012 antracite
	<b>F202080PM</b>	F302080PM
	<b>RAL 8012 mattone</b>	RAL 8012 mattone
<b>Imballo</b>	Bulk (n° 30 pezzi assortiti per colori)	
<b>Banda</b>	Ku	
<b>Efficienza</b>	70	
<b>Rapporto F/D</b>	0,6	
<b>Guadagno dB</b>	38	
<b>Angolo di Offset</b>	22,62°	
<b>Elevazione max</b>	0-90° - con palo passante max 43°	
<b>Attacco LNB</b>	40 mm	
<b>Dual-Feed dedicato</b>	Art. Dual-Feed 13-19,2° cod. F2001	
<b>Minimo Ø palo</b>	32 mm	
<b>Massimo Ø palo</b>	60 mm	
<b>Montaggio</b>	AZ-EL in metallo / palo passante	
<b>Verniciatura</b>	Poliestere	
<b>Resistenza al vento</b>	150 km/h	
<b>Dimensioni</b>	A=750mm - B=690mm	