

LNB UNIVERSALE SINGLE PER 1 UTENZA

Art.: LNB 119



Convertitore universale V/H singola utenza, con schermatura LTE per il collegamento di 1 ricevitore.

La serie **GOLD CONNECTOR** è dotata di una protezione delle connessioni contro eventi atmosferici e di connettori dorati. Questi ultimi evitano l'ossidazione e migliorano notevolmente la connessione tra il cavo coassiale e l'LNB. Grazie a questa superficie delle prese è garantita una prestazione superiore rispetto ai connettori tradizionali.

La **schermatura LTE** impedisce che i segnali LTE (standard 4G) interferiscano sulla banda satellitare e creano così disturbi nella ricezione del segnale DVB-S/S2.

L'LNB dispone di una **protezione** delle connessioni contro eventi atmosferici e una schermatura LTE.

LNB universali IDdigital con schermatura LTE

Art. N°	LNB 119
Uscite	1
Frequenza di ricezione	10,7 - 12,75 GHz
Oscillatori locali (LOF)	9,75 / 10,6 GHz
Cifra di rumore	0,1 dB
Guadagno	52 ... 63 dB
Diametro feed	40 mm
Commutazione di banda	0/22 kHz
Alimentazione orizzontale H	16 - 20 V
Alimentazione verticale V	10 - 14,5 V
Consumo	mass. 160 mA
SKY ITALIA authorized	Si
Colore	Grigio / Giallo